

Elektrohydraulischer Hubtisch, verstellbar Modell AID1070020

Mobiler elektrohydraulischer Hubtisch für die Montage und Demontage von Antriebsbatterien an Elektrofahrzeugen, Motoren- und Aufhängungskomponenten.

Eigenschaften:

- Hubtischplatte in der Länge ausziehbar (1515 bis 1665 mm)
- Hubtischplatte ist mit 120 Bohrungen M10 ausgerüstet, um individuell Motorenteile zu befestigen
- Hubtischplatte kann seitlich, nach vorne und nach hinten für die optimale Ausrichtung des Hubtisch gekippt werden
- Heben und senken mittels stabiler Doppelscherenhebebühne, elektrohydraulisch
- Steuerbirne zum Anheben und Senken. 5 m Kabel mit automatischem Kabelroller

Technische Daten:

Tragkraft:	1'400 kg
Hubzeit:	ca. 22 Sek.
Senkzeit:	ca. 20 Sek
Max. Höhe Hubtisch:	2'000 mm
Min. Höhe Hubtisch:	800 mm
Abmessungen Hubtisch:	Länge: 1515 bis 1665 mm (ausziehbar) Breite: 776 mm
Spannung:	230 V/50 Hz
Leistung:	1.5 kW
Steuerkreisspannung:	24 V/DC
Gewicht:	300 kg
Abmessungen Verpackung:	180 x 80 x 130 cm

