

## FERVE Automatisches Batterieladegerät, Batteriespannung 12V/24V Modell F9030

### Batterientypen:

Ladekurve IU für LIQ, GEL, AGM, Start/Stop

Ladekurve IUo für Lithium

### Technische Eigenschaften:

- RF (Ripple Free) – frei von Stromschwankungen
- Gesteuert mittels Mikroprozessor
- Automatikfunktion – stellt bei Abschaltspannung automatisch ab
- Funktion zur Spannungsmessung der Batterie
- Funktion zur Spannungsmessung des Anlassers
- Spannungserhaltung bei Softwareupdate an Fahrzeug: Nein

### Technische Daten:

Ladespannung: 12V/24V  
 Ladestrom: 5A – 10A – 20A – 30A  
 Für Batterien geeignet: 12V/24V; 12Ah – 400Ah  
 Elektroanschluss: 230V/50Hz, 980W (CH Stecker)  
 Dimensionen: 250 x 85 x 210 mm  
 Gewicht: 2'650 Gramm



### F-9030

CARGADOR / ESTABILIZADOR  
CHARGER / STABILIZER

230 V ~ 50/60 Hz • 980 W

12 - 24 V

5 - 10 - 20 - 30 A



250 x 85 x 210 mm  
2,650 kg

