

FILTROLL



IT Doppio filtro, triplo controllo.

Questo gruppo filtrante assicura la doppia filtrazione per olio e gasolio assorbendo acqua ed impurità presenti. Inoltre può essere equipaggiato con una elettronica per il controllo e l'automazione di due funzioni:

- determinare il tempo di filtraggio in rapporto alla quantità da processare,
- spegnere automaticamente in caso di intasamento del filtro.

Il gruppo è dotato di tubo di mandata ed aspirazione con valvola di fondo integrata.

Caratteristiche:

Robusta struttura carrellata, Ruote di grande diametro, Capacità filtrante primo stadio 30 µ con assorbimento acqua, secondo stadio 5 µ per impurità.

FR Double filtre, triple contrôle.

Ce groupe filtrant garantit un double filtrage pour huile et gazole en absorbant l'eau et les impuretés présents. De plus, il peut être équipé d'une électronique pour le contrôle et l'automation de deux fonctions:

- déterminer le temps de filtrage par rapport à la quantité à traiter,
- éteindre automatiquement en cas d'encrassement du filtre.

Le groupe est doté d'un tuyau flexible de refoulement et d'aspiration avec clapet de pied incorporé.

Caractéristiques:

Structure à chariot solide, Roues de grand diamètre, Capacité de filtrage première phase 30 µ avec absorption d'eau, deuxième phase 5 µ pour impureté.

DE Doppelfilter, Dreifachkontrolle.

Mithilfe dieses Filteraggregats wird die doppelte Filterung für Öl und Diesel durch Absorption von Wasser und vorhandenen Verunreinigungen gewährleistet. Darüber hinaus kann es mit einer Elektronik für die Kontrolle und Automatisierung von zwei Funktionen ausgestattet werden:

- Bestimmung der Filterzeit je nach zu verarbeitender Menge,
- automatische Abschaltung bei Verstopfung des Filters.

Das

Aggregat verfügt über eine Druck- und Saugleitung mit integriertem Grundventil.

Eigenschaften:

Robustes Rollgestell, Räder mit großem Durchmesser, Filterleistung erste Stufe 30 µ mit Wasserabsorption, zweite Stufe 5 µ für Verunreinigungen.



FILTROLL Diesel
Flow rate **56** l/min



FILTROLL Diesel



FILTROLL Oil/Diesel



Two step filtration



Electronic upon request



Code	Description	Flow rate		Type	Pump			Hose length (m)		Weight Kg	Packaging mm
		l/min	gal/min		Tension V	Freq. Hz	Power Watt	delivery	suction		
F00506000	Filtroll Diesel	56	15	Panther 56	230	50	375	4	3	35	600x600x1300
F00506010	Filtroll Oil/Diesel	25	7	Viscomat 70	230	50	750	3	3	42	600x600x1300

Available in version 230 V / 60 Hz, 120 V / 60 Hz