



LUFTHYDRAULISCHE WAGENHEBER

25-I



Kapazität: 25 t
Max. Höhe: 345 mm

I-stufiger lufthydraulischer Wagenheber für Baumaschinen und LKWs

Min. Höhe von nur 220 mm
Für harten, intensiven und professionellen Einsatz konstruiert
Hartverchromte Kolbenstange sichert lange Lebensdauer zu
Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Heben und Senken
Ergonomischer Griff mit Druckschaltern
Serienmäßig 2 Stück Verlängerungen (50/100 mm)



25-IH



Kapazität: 25 t
Max. Höhe: 610 mm

I-stufiger lufthydraulischer Wagenheber für Land- und Baumaschinen, Anhänger sowie andere Fahrzeuge mit hoher Bodenfreiheit

Min. Höhe von 360 mm
Große max. Höhe von nur 610 mm.
Mit Verlängerung F250 (Zubehör) ist die max. Hubhöhe 860 mm
Hartverchromte Kolbenstange sichert lange Lebensdauer zu
Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Heben und Senken
Ergonomischer Griff mit Druckschaltern
Serienmäßig 2 Stück Verlängerungen (50/100 mm)



	25-I	25-IH
Kapazität	25 t	25 t
Min. Höhe	220 mm	360 mm
Max. Höhe	345 mm	610 mm
Länge, Rahmen	770 mm	820 mm
Länge, Hebel	1160 mm	1160 mm
Breite	161 mm	230 mm
Breite mit Rädern	305 mm	310 mm
Betriebsdruck	9 - 12 bar	9 - 12 bar
Min. Luftverbrauch	350 l/min	350 l/min
Gewicht	62 kg	71 kg

