



HYDRAULISCHE RANGIERHEBER

DK40Q / DK60Q



Kapazität: 4,0 / 6,0 t
Max. Höhe: 600 mm

Für LKWs, Land- und Bau- maschinen

Sehr niedrige min. Höhe von nur 140 mm

Optionale Luftgummiräder zum leichten Verfahren (Zubehör)

Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl

Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs

Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken

Totmannsteuerung für optimale Sicherheit

Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung

Ergonomisch gestylter Handgriff gewährleistet einen guten und festen Griff



DK100Q / DK120Q



Kapazität: 10,0 / 12,0 t
Max. Höhe: 585 mm

Für LKWs, Land- und Bau- maschinen

Sehr niedrige min. Höhe von nur 150 mm

Optionale Luftgummiräder zum leichten Verfahren (Zubehör)

Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl

Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs

Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken

Totmannsteuerung für optimale Sicherheit

Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung

Ergonomisch gestylter Handgriff gewährleistet einen guten und festen Griff



| | DK40Q | DK60Q | DK100Q | DK120Q |
|---------------|--------|---------|--------|---------|
| Kapazität | 4,0 t | 6,0 t | 10,0 t | 12,0 t |
| Min. Höhe | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 150 mm |
| Max. Höhe | 600 mm | 600 mm | 585 mm | 585 mm |
| Länge, Rahmen | 800 mm | 800 mm | 805 mm | 805 mm |
| Länge, Hebel | 950 mm | 1200 mm | 950 mm | 1200 mm |
| Rahmenhöhe | 240 mm | 240 mm | 260 mm | 260 mm |
| Breite | 500 mm | 500 mm | 530 mm | 530 mm |
| Gewicht | 95 kg | 95 kg | 118 kg | 118 kg |

