



## Mobile 2-Säulen-Hebebühne

### **FHB3000-04-SL-2300**

Artikel-Nr.: FHB3000-04

Mobile Hebebühne, Tragkraft 3000 kg, Stromanschluss 400V, elektro-hydraulisch, Gelenkarme asymmetrisch, Einfahrbreite 2300 mm, für PKW, SUV, kleine Transporter

Bitte beachten Sie die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkte und über-



## Mobile 2-Säulen-Hebebühne

FHB3000-04-SL-2300

SEITE 2/4

prüfen Sie die passenden Lastaufnahmen, die Abmessungen und den Schwenkbereich der Gelenkarme.

**Technische Daten**

<b>Artikelnummer</b>		FHB3000-04
<b>Hubeinheit</b>	Anzahl der Säulen	2
<b>Lastaufnahme</b>	Lastaufnahmemittel	4 Gelenkarme, asymmetrisch
	Tragkraft	3 t
	Tragarmlänge vorne, minimal	600 mm
	Tragarmlänge vorne, maximal	1070 mm
	Tragarmlänge hinten, minimal	700 mm
	Tragarmlänge hinten, maximal	1550 mm
	Längsabstand der Aufnahmen, maximal	2780 mm
	Aufnahmeteller Ø	120 mm
<b>Hubhöhe</b>	Höhenverstellung Aufnahmeteller	35 mm
	Hubhöhe Überflur	1850 mm
<b>Geschwindigkeit</b>	Hubzeit	40 sec.
	Senkzeit (belastet)	40 sec.
<b>Antrieb</b>	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	AC Wechselstrom
	Motorleistung	2.2 kW
<b>Energieversorgung</b>	Art Energieversorgung	Netzanschluss
	Elektroanschluss	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	Absicherung elektrisch	16 A
<b>Bedienung</b>	Art Bedienung	1 Steuereinheit, zentral
	Steuerung	elektrisch
<b>Regelung</b>	Synchronisation	Haupt-Folgezylindersteuerung
<b>Fahrwerk</b>	Fahrwerk	FHB: 2 Räder vorne, 1 abnehmbare Lenkdeichsel hinten
<b>Lastsicherung</b>	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
<b>Abmessungen</b>	Länge	2350 mm
	Breite	3350 mm
	Höhe	790 mm
	Einfahrbreite	2300 mm
<b>Gewicht</b>		1100 kg
<b>Schutzart</b>		IP54
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015



## Zubehör



### **FHB3000-LA02**

4 Distanzstücke, 100 mm



### **FHB3500-Z-UG**

U-Führungen zur Abrutschsicherung



### **FHB3000-FA3-2300**

2 Auffahrschienen, 2,75 t, Länge 3,5 m, für PKW