

Die beste Wahl für einen durchschnittlichen Reifendienst mit begrenztem Budget.

NEW
SL22 PRO LL



LEVERLESS AUTOMATISCHE REIFENMONTIERMASCHINE MIT KLAPPBAREM SENKRECHTEN ARM FÜR PKW-REIFEN 10" - 24"



Entdecken Sie
Neue Broschüren!



STANDARD-ZUBEHÖRE



LEISTUNGSMERKMALE

- Umklappbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit \varnothing 41 mm Betriebs Arm
- Wulstabdrücker mit doppelwirkendem Zylinder 200 mm, aus Aluminium
- Verstärktes Gehäuse
- Standard ausgerüstet mit LL LEVERLESS Vorrichtung
- Zentriertisch, 12 mm Dicke
- Befüllsystem durch Pedal (standard)
- Standard ausgerüstet mit HP4 - doppelwirkendem Hilfsarm (standard)
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage)

TECHNISCHE ANGABEN

Außere Einspannung von Reifen	10" - 22" *
Innere Einspannung von Reifen	12" - 24" *
Max. Raddurchmesser	1010 mm (39")
Max. Radbreite	390 mm (15")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph-2 speed 220V-1ph
Motorleistung	0,75/1,125 KW (3Ph) 0,90 KW (1Ph)
Drehgeschwindigkeit	7 - 14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	318 kg
Abmessungen	1420x1740x2230 mm

* Durch einstellbaren Spannklauen

SL22 PRO



AUTOMATISCHE REIFENMONTIERMASCHINE MIT KLAPPBAREM SENKRECHTEN ARM UND MIT KOMBINIERTEM HILFSARM FÜR REIFEN MIT FELGEN VON 10" ZU 24"



Entdecken Sie auf [unserer Website!](#)



Schauen Sie sich
das Video an

STANDARD-ZUBEHÖRE



LEISTUNGSMERKMALE

- Umklappbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit \varnothing 41 mm Betriebs Arm
- Wulstabdrücker mit doppelwirkendem Zylinder 200 mm, aus Aluminium
- Verstärktes Gehäuse
- Zentriertisch, 12 mm Dicke
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen
- CE geprüfte Reifenfüllpistole (standard)
- Befüllsystem durch Pedal (auf Anfrage)
- Standard ausgerüstet mit HP4 - doppelwirkendem Hilfsarm
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage)

TECHNISCHE ANGABEN

Außere Einspannung von Reifen	10" - 22" *
Innere Einspannung von Reifen	12" - 24" *
Max. Raddurchmesser	1010 mm (39")
Max. Radbreite	390 mm (15")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph-2 speed 220V-1ph
Motorleistung	0,75/1,125 KW (3Ph) 0,90 KW (1Ph)
Drehgeschwindigkeit	7 - 14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	300 kg
Abmessungen	1420x1740x2010 mm

* Durch einstellbaren Spannklauen

