

WULKAN 300H



Radwaschmaschinen
WULKAN

für PKW- und Lieferwagenräder mit allen Arten von Felgen und Reifen, mit dem Wasserheizsystem

ALLGEMEINE ANGABEN

- Rechnersteuerung
- Software in 6 Sprachen
- Bildschirm, leicht in Bedienung
- Absetzwanne abgetrennt von der Waschkammer
- dreifaches Lärmdämmsystem (Gummibelag, perforierter PVC- Schirm, Schaum)
- Anti-Vibrations GummifüÙe
- attraktives grafische Design auf Anfrage

PARAMETER DES HEIZSYSTEMS

- Leistung des Heizelements - 4 kW
- Heizungszeit vom Wasser bis 50°C: 60 - 120 Min.
- Sicherungssperre gegen Überhitzen

STANDARDZUBEHÖR

- WULKAN MIX Granulat 25 Kg
- Korb für Granulat
- WULKAN TURBO Waschkonzentrat 30 Ltr.
- oberer Schutzdeckel aus Kunststoff



TECHNISCHE DATEN

Umfang des Raddurchmessers	560 - 800 mm
Umfang der Radbreite	135 - 305 mm
Maximales Radgewicht	60 Kg
Washzeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme)	20, 40, 60 Sek.
Trocknungszeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm)	15 Sek.
Heizungszeit vom Wasser bis 50°C	60 - 120 Min.
Leistung des Heizelements	4 kW
Pumpenantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 5,5 kW	2900 Umdreh. / Min.
Fördermenge der Pumpe	600 Ltr. / Min.
Radantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 0,37 kW	930 Umdreh. / Min.
Leistung - Motoren und Antrieb	6 kW
Wasserdruck	4 bar
Wassermenge	300 Ltr.
WULKAN MIX Granulatmenge	20 Kg
WULKAN TURBO Waschkonzentratmenge	3 Ltr.
Betriebsdruck Druckluft	8 - 12 bar
Pegel der akustischen Leistung	88,2 dB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	900 x 1210 x 1450 mm
Nettogewicht	310 Kg
Limit der Waschgänge (Servicesperre)	500 Waschgänge

