

WULKAN 4x4HP



Radwaschmaschinen
WULKAN

für PKW-, Lieferwagen-, Geländewagenräder und SUV mit der Breite bis 360 mm mit der Durchmesser bis 850 mm mit allen Arten von Felgen und Reifen, mit dem Wasserheizsystem und pneumatische Radstabilisierung

ALLGEMEINE ANGABEN

- Rechnersteuerung
- Software in 6 Sprachen
- Bildschirm, leicht in Bedienung
- Servomotor mit Schwenkarm für vertikale Haltung schmalere Räder
- Absetzwanne abgetrennt von der Waschkammer
- doppelt Lärmdämmsystem (Gummibelag, Schaum)
- Anti-Vibrations GummifüÙe
- Abflussrohr ventil
- attraktives grafische Design

PARAMETER DES HEIZSYSTEMS

- Leistung des Heizelements - 4 kW
- Heizungszeit vom Wasser bis 50°C: 60 - 120 Min.
- Sicherungssperre gegen Überhitzung

STANDARDZUBEHÖR

- WULKAN MIX Granulat 25 Kg
- Korb für Granulat
- WULKAN TURBO Waschkonzentrat 30 Ltr.
- oberer Schutzdeckel aus Kunststoff
- Gummi Antirutschmatte

OPTIONALES ZUBEHÖR

- pneumatische Radheber

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|----------------------|
| Umfang des Raddurchmessers | 560 - 850 mm |
| Umfang der Radbreite | 135 - 360 mm |
| Maximales Radgewicht | 60 Kg |
| Waschzeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme) | 20, 40, 60 Sek. |
| Trocknungszeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm) | 15 Sek. |
| Heizungszeit vom Wasser bis 50°C | 60 - 120 Min. |
| Leistung des Heizelements | 4 kW |
| Pumpenantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 5,5 kW | 2900 Umdreh. / Min. |
| Fördermenge der Pumpe | 600 Ltr. / Min. |
| Radantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 0,55 kW | 930 Umdreh. / Min. |
| Leistung - Motoren und Antrieb | 6 kW |
| Wasserdruck | 4 bar |
| Wassermenge | 300 Ltr. |
| WULKAN MIX Granulatmenge | 20 Kg |
| WULKAN TURBO Waschkonzentratmenge | 3 Ltr. |
| Betriebsdruck Druckluft | 8 - 12 bar |
| Pegel der akustischen Leistung | 89,0 dB |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 960 x 1210 x 1510 mm |
| Nettogewicht | 330 Kg |
| Limit der Waschgänge (Servicesperre) | 500 Waschgänge |

