

TECO Radwaschmaschine, Raddurchmesser 540–850 mm, Radbreite 140–360 mm. Modell TECO-LR500

Radwaschmaschine für PKW-, Lieferwagen und SUV-Räder mit seitlicher Radstabilisierung. Reinigung mittels warmen Wasser (50C°), Kunststoffgranulat und alkalischem Reinigungszusatz

Ausstattung:

- komplette Anlage in rostfreiem Blech
- elektronische Steuerung der Arbeitsparameter mittels Folientastatur mit mehrsprachiger Menüführung
- max. 6 vorprogrammierbare Waschprogramme, selber programmierbar
- seitliche Radstabilisierung für breite oder schmale Reifen mit vertikalen Kunststoffrollen
- Ablass der Waschlösung mittels Kugelhahn und Ablassschlauch
- Lärmdämmung innerhalb der Maschine mittels Gummimatten im Waschraum (Aufprall des Granulat)
- Zugang zur Waschlösung durch Serviceklappe vorne
- Abblasen des Reinigungsgranulat nach Waschkreislauf mit leichter Trocknung
- Optional ist eine seitliche, pneumatische Radheberanordnung erhältlich (Art. Nr. 8-51120005)

Lieferumfang:

- Granulat 25 Kg
- Korb für Granulat
- Entleerungsschlauch mit Kugelhähnen
- Sprialschlauch und Luftpistole

Im Lieferumfang nicht enthalten ist:

- Reinigungsmittel (Art. Nr. 8-55600010)

Technische Daten:

Raddurchmesser:	540–850 mm
Radbreite:	140–360 mm
Maximales Radgewicht:	65 kg
Leistung Heizelement:	4 kW
Pumpenantrieb:	400V/50 Hz, 5,5 kW
Radantrieb:	400V, 50 Hz, 0,375 kW
Wasserdruck:	4 bar
Wassermenge:	290 Liter
Pumpenförderleistung:	500 Liter/min
Granulatmenge:	25 kg
Betriebsdruck Druckluft:	8–12 bar
Schalldruck unter Vollast:	89,0 dB
Abmessungen:	960 x 1'210 x 1'510 mm (B x T x H)
Nettogewicht:	330 kg
Limit der Waschgänge:	500 Waschgänge (Servicesperre)
Absicherung:	25 A
Farbe:	Akzente und Frontpaneele in RAL7016



Zubehör:



8-55600010

Reinigungsmittel für TECO Radwaschmaschine, Inhalt 10 Liter



8-51100063

Granulat aus Kunststoff, Sack 15 kg



8-51120005

Pneumatischer Radheber für LR500 mit drehbarer Radgabel (als Option erhältlich)