

deconex® 31 ANTIFOAM

Spezialentschäumer

Für den Einsatz in Laborspülautomaten



Verwendung

Dieser Spezialentschäumer wird überall dort eingesetzt, wo durch Verschmutzungen Schaum entsteht z.B. bei Emulgatoren, Seifen und stark eiweisshaltigen Verunreinigungen. Er dient der Schaumbekämpfung in netzmittelhaltigen, wässrigen Lösungen. deconex 31 ANTIFOAM ist in allen pH-Bereichen anwendbar und weist eine hohe Alkalibeständigkeit auf.

deconex 31 ANTIFOAM kann direkt in konzentrierter Form der zu entschäumenden Flüssigkeit zudosiert werden. Besonders vorteilhaft erweisen sich Zugaben in hoher Turbulenz. Der Entschäumer verteilt sich schnell in der wässrigen Phase und bleibt bei der erforderlichen Dosierung stabil emulgiert.

Bei der Zugabe in verdünnter Form empfehlen wir das Produkt 5-10%ig in Wasser verteilt anzuwenden. Die Herstellung einer verdünnten Lösung erfolgt durch Eingiessen des Entschäumers in die 10 bis 20-fache Wassermenge und durch mehrfaches Umrühren. Die verdünnte Lösung sollte sofort eingesetzt werden.

Sehr feinteilige und stabile Emulsionen lassen sich durch Verwendung von auf ca. 60 °C erwärmtes Wasser erzielen. Praktisch unbegrenzt stabile Vorratslösungen können in Isopropylalkohol mit einem Gehalt von 10-20% deconex 31 ANTIFOAM zubereitet werden.

Eigenschaften

deconex 31 ANTIFOAM ist anionaktiv, nicht wasserdampf- flüchtig und chemisch indifferent. Es greift bei den erforderlichen Anwendungskonzentrationen die üblichen Apparatebaumaterialien nicht an.

deconex 31 ANTIFOAM bildet in Wasser relativ stabile Emulsionen. In den meisten organischen Lösungsmitteln ist es mit leichter Trübung löslich.

Dosierung

Die allgemein benötigte Einsatzkonzentration beträgt 0.05-0.3%, in Ausnahmefällen bis zu 0.5%, bezogen auf die zu entschäumende Flüssigkeit.

Die zur Schaumdämpfung erforderlichen Mengen hängen entscheidend von den vorliegenden Arbeitsbedingungen ab. Die jeweils günstigste Dosierung soll durch Eigenversuche ermittelt werden.

Inhaltsstoffe

Mischung aus Fettsäureestern und höheren Kohlenwasser- stoffen mit karbonsauren Salzen.

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrößen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recyklierbarem Polyethylen.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/ Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

deconex® 31 ANTIFOAM

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.