

deconex® 32 EMULGATOR

Flüssiges Additiv zur Emulgierung von Fettstoffen

Für den Einsatz in Labor-Spülautomaten



Verwendung

Bei sauren oder alkalischen Reinigungsmitteln wird deconex 32 EMULGATOR als Additiv zum Emulgieren von organischen Rückständen wie Fette und Öle eingesetzt, und zwar im Vor- und Hauptspülgang.

Eigenschaften

deconex 32 EMULGATOR ist ein flüssiger, neutraler, hochwirksamer und schwach schäumender Emulgator. deconex 32 EMULGATOR wirkt zudem wie ein schaumdämpfendes

Netzmittel, hinterlässt schön glänzende Oberflächen und ist biologisch zu 97% abbaubar.

Inhaltsstoffe

Oberflächenaktive Stoffe

Dosierung

Spüllösung	0.5-2 ml/l
------------	------------

Hinweis:

Nach Möglichkeit erst bei 40 °C zudosieren. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Spülautomaten-Hersteller.

Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert	Konzentrat	ca. 6.5 +/-0.5
Dichte	Konzentrat	1.01 g/ml
Aussehen	Konzentrat	klare, farblose Flüssigkeit

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrößen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

deconex® 32 EMULGATOR

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.